



ООО «НЕФТЕХИМ-ЭКСПЕРТ»

испытательная лаборатория

ОГРН 1172225002168 ИНН/КПП 2225178558/222501001 Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пл. им. В.Н. Баварина, 2, оф. 911 р/с 40702810023100002972 ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Новосибирск к/с 30101810600000000774 БИК

045004774

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

На противоизносную присадку для дизельных топлив «Molecule»

| № п/п | Наименование показателей | Значение по НД | Фактическое значение | Повторяемость по ГОСТ | Наименование СИ, ИО | НД на метод испытания |
|-------|---|---|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Плотность при 20°C, кг/м ³ | - | 882,0 | 0,2 | Измеритель плотности жидкости вибрационный ВИП-2МР, № 856084 | Р 50.2.075 – 2010 |
| 2 | Внешний вид | Вякая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета | Соотв. | | | |
| 3 | Температура застывания, °С | Не выше минус 5 | Минус 10 | 1 | Автоматический аппарат для определения температуры застывания и температуры помутнения нефтепродуктов ТПЗ-ЛАБ-22, №102 | ГОСТ 20287 |
| 4 | Массовая доля воды, % | Не более 0,2 | 0,15 | 0,03 | Титратор Фишер «Эксперт - 007М» | ГОСТ Р 56340-2015 |
| 5 | Массовая доля механических примесей | Отсутствие | Отсутствие | | | ГОСТ 6370 |
| 6 | Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта | Не менее 110 | 145 | | | ГОСТ 11362 |

Директор лаборатории



К.А. Гончаров